

## 尊敬的用户：

您好！

首先非常感谢您使用我们公司的系列产品，能够为您服务是我们的荣幸！我们公司的系列产品是拥有完善保固及有服务品质的产品，很受广大顾客的好评与支持。行车记录仪面市已有数年之久，但是大多数的产品都是良莠不齐，令消费者眼花缭乱而无从下手！为什么我们公司的产品能够得到消费者的认可？因为我们有一支很强大的专业队伍，每款产品都经过专业人士测试合格方能出货。公司自创建以来，秉承“以人为本，唯才是用，客户至上，信誉第一，质量第一”的经营理念。我们的宗旨是：走在市场前端，开拓创新，把握先机，研发出具有强大竞争力的产品！

为确保您正确使用本公司产品，请仔细阅读本手册。手册采用图文并茂的方式，配合文字的插图详细直观地阐述产品的操作，由于产品生产日期、批次不同，说明可能会与实际使用的产品有差异，请以实物为准。

最后再次感谢您的惠顾与支持，同时也希望您在使用过程中反馈一些宝贵意见。因为这些意见，能够使我们不断地去完善产品。因为我们都呼吁安全第一，生命无价！也希望每一位驾驶员都遵守好交通规则，快快乐乐地出门，平平安安地回家！

**祝各位：万事如意，事事顺心！**

### 一. 产品介绍

本产品是一款具备高清拍照.摄像.双录.录音.重力感应, 停车监控等功能的行车记录仪, 支持 1080P 真正全高清摄像, 夜市效果清晰, 主要用于车载录像, 使用前请仔细本说明书并妥善保存, 我们希

望本产品满足你的需求并长期为你服务!

## 电源键

功能一：开/关机功能

在关机状态下，长按电源键并保持 3 秒钟可开启本机电源。在开机状态下，长按电源键并保持 3 秒钟后，本机自动保存录像文件并关机。

功能二：显示屏背光

在待机状态下，短按电源键，可关闭显示屏背光，短按任意键恢复显示屏背光。（此功能只对显示屏背光起作用，不影响录像功能）。

## 模式键/菜单键

功能一：切换功能

在录像界面，拍照界面，视频回放界面待机状态下，短按模式键，可在录像模式/拍照模式/回放模式三种模式相互切换；长按可进入菜单设置。

功能二：锁定功能

在录像状态下，如果发现车辆发生碰撞时，短按模式键启动紧急锁定功能（开始录像 10S 以内启动加锁会连同前一个录像一起加锁，开始录像 10S 以后启动加锁，只加锁当前录像文件），该录像会另存为一个特殊文件，这个文件不会被循环覆盖，此时屏幕右上方图标变

为红色锁定图标。

## **上翻键**

功能一：上翻页功能

在菜单设置和回放模式中可翻页功能。

功能二：摄像头切换功能

在待机状态下，插入拉线摄像头，屏幕右上方会有一小块区域显示为后拉画面，表示已识别后拉摄像头，再次短按上翻键可以在前摄像头、后摄像头、1/4 画中画，三种显示方式之间切换。

## **下翻键**

功能一：下翻页功能

在菜单设置和回放模式中可翻页功能。

功能二：关闭录音功能

在待机状态和录像模式中，短按下翻页可关闭录音功能，此时屏幕右上方图标变为禁止图标表示已关闭录音功能，再次短按可开启录音，禁止图标消失。

## **OK 键**

功能一：启动录像/拍照/播放功能

在待机状态下，短按录像键开始进入录像，再次短按录像键即可

停止录像。在拍照模式下，短按录像键即可拍照一张。在回放模式下，短按录像键即可进行文件播放。

### 功能二：确认功能

在录像模式/拍照模式，短按菜单键，进入主菜单模式，轻触短按上翻键/下翻键来浏览，轻触短按 ok 来确定。

### 复位键

如记录仪发生死机故障，短按复位键可重启机器

### 操作功能介绍

#### 使用自动记录功能

启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能（自动记录功能打开）。

关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机，记录的影像分段保存于 TF 卡上，当 TF 卡存满后记录仪将覆盖较早前录制的影像。

**【注意】** a. 记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为 1/2/5 分钟三档。

b. 前、后摄像头的录像分别保存于 TF 的“DCIMA”与 DCIMB 文件夹中。

#### 使用手动记录功能

长按记录仪电源键并保持 3 秒，记录仪启动并开始自动记录（自动记录功能打开）。

如需关机则再次长按电源键并保持 3 秒，记录仪即可自动保存记录并关机。

#### 使用拍照功能

在开机状态下，短按模式键进入拍照模式，此时显示屏左上角图标已由摄像机转换为照相机，短按 ok 键即可拍照。如需切换回录像模式，短按两次模式键即可。

### **停车监控模式**

在主菜单中打开停车**监控**模式，在记录仪关机状态下受到震动，记录仪可根据 G-SENSOR 来感应，自动启动机器并录像，并且该录像会被加锁，停车**监控**模式未开启时，记录仪受震动则不会开机。（此功能视客户而定）

### **碰撞感应功能**

本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定事故发生时的影像资料，同时显示屏左方显示锁的图标；被锁定的影像会另存为一个特殊文件，这个文件不会被循环覆盖。

#### **【提示】**

1. 锁定的录像文件名为 ZW\_开头，普通记录文件为 AW\_开头。
2. 碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中自行更改设置。
3. 如果卡中都是锁定文件，机器会提示“**磁盘已满，请删除文件或格式化**”。

### **一键锁定功能**

本机具备一键锁定功能，可将需要保留的影像锁定而不会被循环覆盖。在录像过程中，短按菜单键记录仪会将当前的影像锁定。

## 日期及时间设定

在待机状态中短按菜单键进入菜单设置，短按上翻/下翻将光标移动至设置日期选项。短按 OK 键确认，进入日期设置菜单设置即可。

### 【注意】

为了有效记录行车安全事故的取证日期和时间，在使用本机前请即时设置正确的时间。

## 一键静音功能

在待机状态下，短按下翻页键，屏幕左方音量图标变为禁止图标，表示录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像不记录声音；再次短按下翻页键，屏幕左方音量图禁止图标去除，表示恢复录像录音同步功能。

### 【提示】

设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

## U 盘模式

将记录仪通过数据线连接计算机 USB 接口，屏幕显示 USB 联机/录像模式

二种可选模式。短按上/下翻页键选择 USB 联机选项，短按确认键进入 U 盘模式。

### 【提示】

使用计算机拷贝录像文件时，建议使用读卡器将 TF 卡上的录像

文件拷贝到计算机。

## 拍摄文件回放

在开机状态下，短按 2 次模式键切换至回放模式，短按上/下翻页键找到需要回放的文件，短按 OK 键即可播放/暂停文件，如需退出回放模式，再次短按模式键。

## 倒车可视功能

首先，必须车充连接好记录仪，拉线摄像头上黑红线连接倒车灯。插电充机器会自动启动录像状态，在任意状态下切换 R 档屏幕自动切换到后视镜头，显示倒车影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

### 【提示】

在拍照模式下进入倒车，结束倒车后机器自动回到录像模式。

(注：此功能根据买主购买类型而定)

## 产品规格说明

显示屏（分辨率）	7 英寸 800*480
扬声器/MIC	内置
摄像头角度	140° 广角
自动倒车可视	支持
像素	500 万像素
视频格式	MOV
图片格式	JPEG
储存压缩方式	H. 264
电池类型	聚合物锂电池 500MA
语言	支持多国语言
G-SENSOR	支持
循环录像	支持
录音功能	支持
画中画	支持
停车监控	支持
前摄像头视频画质	1920*1080 (20f/s)/1280*720 (30f/s)
后摄像头视频画质	720*480 (30f/s)
移动侦测	支持

## 免责声明

行车记录仪说明书所提供信息仅供参考，用户在使用过程中请以实物

为准。若因使用本产品而导致罚款或交通意外，我公司不承担任何责任。

行车记录仪视频循环录制，请用户及时保存重要资料。本产品不

排

除在使用过程中出现意外情况的可能，若因此而没有记录视频或图像资料，我公司不承担任何责任。

同时，我公司亦倡导文明行车，遵守交通规则。

购买此产品，视同已遵守此声明